

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ПОСТАВКУ ГРОХОТА

❖ Данные о заказчике	
Наименование организации	
Руководитель организации	
Адрес (юридический и фактический)	
Телефон, факс	
E-mail / сайт	
Контактное лицо	
Место поставки	
Предположительный срок приобретения	
❖ Исходный материал	
Исходный продукт (<i>нужное подчеркнуть или добавить</i>)	Известняки, доломит, мергель, галька речная, песчаник, гранит, мрамор, целит, порфирит, диабаз, ГПС, диорит, ПГС, базальт, горнблендит
Фактическая плотность	_____ т/м ³
Наибольший линейный размер куска	_____ мм
Указать процентное отношение состава материала в общей массе, подаваемого на грохот, %	0-5___%, 5-10___%, 10-15___%, 15-20___%, 20-40___%, 40-70___%, 70-100___%, 100-150___%, 150-200___%, 200-300___%, 300-400___%, 400-500___%, св. 500___%
Содержание пылевато-глинистых частиц, %	
Влажность, %	
❖ Конечный продукт	
Выходная фракция, мм (<i>нужное подчеркнуть или добавить</i>)	0-5, 5-20, 20-40, 40-70, др.
Нормативный документ, требованиям которого он должен отвечать	Номер ГОСТ _____ / ОСТ _____ / ТУ _____ / нет
❖ Требование к грохоту (<i>нужное подчеркнуть или добавить нужное</i>)	



Тип	Инерционный / самобалансный / другой
Число ярусов (СИТ)	1 / 2 / 3 / 4
Размер ячеек, мм x мм	Первого (верхнего) яруса / второго яруса / третьего яруса/ четвертого яруса / без сит
Просеивающие поверхности	Требуется / не требуется 1. Решетка колосниковая сварная, щель, мм – 20; 30; 40; 60; 80; 100,150, другое 2. Сито резиновое дисковое наборное с ячейкой, мм – 20x20, 25x25, 30x30, 35x35, 40x40, 45x45, 50x50, 55x55, 60x60, 65x65, 70x70 3. Проволочное сито 4. Другое _____ (указать)
Требуемая производительность	_____ тонн/ч или _____ (м ³ /ч)
Рама для монтажа <i>(нужное подчеркнуть)</i> : -рама на салазках (труба ф219мм) или на полозьях из швеллера или на опорах к фундаменту -площадка обслуживания -лестница	Требуется / не требуется
Угол наклона грохота, °	12 стандарт / 15 / 18
Исполнение	Опорное (на раме) / подвесное
Привод	Слева / справа <i>(смотреть со стороны подачи)</i>
Шкаф управления	Требуется / не требуется
Дополнительные требования:	
Футеровка бысторизнашиваемых деталей и узлов	Требуется / не требуется <i>(нужное подчеркнуть)</i> <i>(если требуется, указать что конкретно нужно футеровать, марку материала футеровки, например - сталь Hardox, резина, полиуретан, толщину листа футеровки)</i>
Промывочное устройство	Требуется / не требуется <i>(если требуется, указать, какие сита промывать)</i>
Дополнительные опции:	Требуется / не требуется <i>(нужное подчеркнуть)</i> <i>(если требуется, указать что конкретно нужно: например, частотный преобразователь, др)</i>



❖ Условия монтажа и эксплуатации (нужное подчеркнуть или добавить нужное)	
Монтаж	На фундаменте / на раме /др.
Запуск в работу	А) Полностью собственными силами Б) Монтаж – собственными силами, пусконаладка - поставщиком В) Шеф-монтаж
Категория размещения по ГОСТ 15150	А) У1 (на открытом воздухе) Б) У2 (под навесом или в помещении) В) другое _____(указать)
Режим работы	Непрерывный / периодический
Сменность	1 смена / 2 смены / 3 смены
Сезонность	С _____(мес.) по _____(мес)

Заполненный опросный лист отправляйте на e-mail: info@ooogmm.com

ООО «ГММ»
ИНН/КПП 2465328310/246501001
ОГРН 1192468038861
660125,г. Красноярск, ул. 9 Мая, д.6,
офис 2-5
тел: +7 (391) 234-79-88
e-mail: info@ooogmm.com

